


CONE
SUSPENDED XS
W151XS2

Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Polycarbonat-Baldachin; optisches System mit Acryl-Diffusor; integrierte LED-Lichtquelle; Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; inklusive Seilabhängung max. 3000mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 98; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;







TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Schirm: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 98
Lichtstromerhalt	L90 / 50000 h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-xs-w151xs2

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	Decke
Lichtstrom	548 lm
Farbtemperatur	2700 K
Steuerung	Phasenschnitt dim
Spannung	220 - 240 V
Leistung	10.7 W
Gewicht	0.6 kg
Farbe / Oberfläche	
Tiefschwarz	

CONE
SUSPENDED XS
W151XS2

Art.-Nr. / EAN-Code
151XS205271 /

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.