



Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium
Polycarbonat-Baldachin; optisches System mit
Acryl-Diffusor; integrierte LED-Lichtquelle;
Oberfläche Tiefschwarz; RAL 9005; inklusive
Seilabhängung max. 3000 mm; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wastberg+
oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; nicht
austauschbares Betriebsgerät;



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Schirm: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 1

LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/cone-suspended-m-w151m2



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage
Lichtstrom
Farbtemperatur
Steuerung
Spannung
Leistung
Gewicht

Farbe / Oberfläche
Tiefschwarz

CONE SUSPENDED M W151M2

Decke
429 lm
2700 K
Phasenschnitt dim
220 - 240 V
11.2 W
2.1 kg

Art.-Nr. / EAN-Code
151M205271 / 7330492017761