CAST
CEILING
W261C

Deckenanbauleuchte; Aluminiumgehäuse; Oberfläche Anthrazit; magnetische Wechseloptiken ermöglichen eine schnelle Anpassung des Abstrahlwinkels auf 15°, 36° oder 56°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI Push dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wastberg+ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





TECHNISCHE INFORMATIONEN

Physisch	
Material	Lampenkörper: Aluminium
IP Schutzart	IP20
Sicherheitsstufe	Klasse 2
LED	
Farbwiedergabeindex	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80 / 50000h
Macadam Ellipse	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Weitere technische Informationen online

wastberg.com/de/produkte/cast-ceiling-w261c

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Montage	Decke
Lichtstrom	1200 lm
Farbtemperatur	2700 K
Optik	Flood
Steuerung	DALI Push dim
Spannung	220-240 V
Leistung	10.1 W
Gewicht	0.7 kg

Farbe / Oberfläche
Anthrazit

Art.-Nr. / EAN-Code
261C1227405 / 7330492018485

CAST
CEILING
W261C

Wastberg AB
T +46 10 16 15 010
info@wastberg.com
wastberg.com

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25 °C dar. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, die Werte für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, und die Werte für die Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.