


Halvfärdig takarmatur; aluminiumkropp och takkopp i polykarbonat; yta Kolsvart; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon ej utbytbar;



TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde
Färgtemperatur
Optisk
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Kolsvart

FOCAL SEMI-RECESSED W222R

Tak
997 lm
2700 K
super wide flood
DALI Push dim
220 - 240 V
10.5 W
0.3 kg

Art.nr / EAN-kod

222R105272 / 7330492001333

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-semi-recessed-w222r

