



Ytmonterad takarmatur; aluminiumkropp och baldakin i polykarbonat; yta Kolsvart; RAL 9005; PMMA-lins och polykarbonat reflektor; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; Fasstyrd dim; Ljutfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 1; light source replaceable by Wever & Ducré or by a professional med explicit authorization; control gear not replaceable;



TEKNISK INFORMATION

Fysisk

Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 1

LED

Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/focal-ceiling-w222c



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting

Ljusflöde
Färgtemperatur
Styrning
Spänning
Effekt
Vikt

Färg / Utförande

Kolsvart

FOCAL CEILING W222C

Tak
905 lm
2700 K
Fasstyrd dim
220 - 240 V
9.4 W
0.5 kg

Art.nr / EAN-kod

222C105271 / 7330492001401