



Ytmonterad väggarmatur; aluminiumkropp; yta Raw aluminium; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimming; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; indirekt ljusfördelning; skyddsklass IP20; Klass 1; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;



## TEKNISK INFORMATION

### Fysisk

<b>Material</b>	Lamphus: Aluminium
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Säkerhetsklass</b>	Klass 1

### LED

<b>Färgåtergivningstal</b>	CRI $\geq 90$
<b>Ljusflödesförhållande</b>	L80 / 50000h
<b>MacAdam-ellips</b>	$\leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

[wastberg.com/sv/produkter/alto-wall-w164w2](http://wastberg.com/sv/produkter/alto-wall-w164w2)



## ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

### Mounting

<b>Ljusflöde</b>
<b>Färgtemperatur</b>
<b>Styrning</b>
<b>Spänning</b>
<b>Effekt</b>
<b>Vikt</b>

### Färg / Utförande

Raw aluminium

## ALTO WALL W164W2

### Vägg

2090 lm
2700 K
DALI Push dim
220 - 240 V
20.3 W
0.7 kg

### Art.nr / EAN-kod

**164W220274** / 7330492014845