



Skenmonterad armatur; aluminiumkropp; yta Raw aluminium; magnetiska utbytbara linser möjliggör ett snabbt byte mellan tre spridningsvinklar: 15°, 36° och 56°; med COB (Chip on Board) teknologi för maximum efficiency; DALI tryckdimning; ljusfärg 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; skyddsklass IP20; Klass 2; ljuskälla utbytbar av Wästberg+ eller av en behörig fackperson; driftdon utbytbart av slutanvändare;



TEKNISK INFORMATION

Fysisk	
Material	Lamphus: Aluminium
Kapslingsklass	IP20
Säkerhetsklass	Klass 2
LED	
Färgåtergivningstal	CRI ≥ 90
Ljusflödesförhållande	L80 / 50000h
MacAdam-ellips	≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Mer teknisk information online

wastberg.com/sv/produkter/cast-track-w261tr



ARTICLE-SPECIFIC INFORMATION

Mounting	
Ljusflöde	
Färgtemperatur	
Optisk	
Styrning	
Spänning	
Effekt	
Vikt	
Färg / Utförande	
Raw aluminium	

CAST TRACK W261TR

Tak
1190 lm
2700 K
Flood
DALI Push dim
220-240 V
10.1 W
0.5 kg

Art.nr / EAN-kod

261TR1227420 / 7330492019352